

Clases de resistencia a la corrosión

Persianas graduables

Metalunic® V | Metalunic® V Sinus | Grinotex® III | Grinotex® III Sinus | Aluflex®
Lamisol® III | Lamisol® III Vento | Lamisol® III System | Solomatic® II | Solomatic® II System

Producto	Clases de resistencia a la corrosión
Metalunic V	4 ¹
Metalunic V Sinus	4 ¹
Grinotex III	4 ¹
Grinotex III Sinus	4 ¹
Lamisol III	4
Lamisol III Vento	4
Lamisol III System	4
Solomatic II	4
Solomatic II System	4
Aluflex	4

¹ Sin la opción Protect^{PLUS}, el producto tiene la clase de corrosión 3.

Las pruebas

- Las pruebas de niebla salina se realizan de conformidad con la norma ISO 9227.
- Los ensayos visuales se realizan de conformidad con la norma EN 1670.

Clases de resistencia a la corrosión según EN 13659:2015

Clases de resistencia a la corrosión	Resistencia a la corrosión	Condiciones de uso	Duración de la prueba
1	Baja resistencia	Uso en interiores en un ambiente cálido y seco	24 h
2	Resistencia moderada	Uso en interiores con posibilidad de condensación	48 h
3	Alta resistencia	Uso en exteriores con lluvia o rocío ocasional o frecuente frecuente	96 h
4	Muy alta resistencia	Uso en exteriores en condiciones muy severas	240 h